

Teatr Dramatyczny w Białymstoku opis zdjęć



2993 front budynku „A” (zabytek) wejście główne. Nad drzwiami okna małej sali Kameralnej.
Po bokach reprezentacyjne, zabytkowe przeszklone klatki schodowe.



2984 budynek „A” (zabytek) przeciwna strona wejścia głównego – tylna obudowa pudła sceny z niską częścią zascenia.



2986 elewacja budynku od zascenia (tył zabytkowej części budynku „A”). Widoczna, dobudowana w latach 80 –tych niska część zaplecza warsztatowego. W narożniku pod balkonikiem drzwi ewakuacyjne z klatki schodowej K-3 (kondygnacja +1 - zaplecze sceny).



2983 elewacja budynku od zascenia (tył zabytkowej części budynku „A”). Po prawej stronie dobudowana w latach 80 –tych część średniowysoka (magazyn dekoracji, biura). W narożniku pod balkonikiem drzwi ewakuacyjne z klatki schodowej K-4 (kondygnacja +1 - zaplecze sceny). Obok prawej bramy transportowej drzwi wyjścia ewakuacyjnego z części administracyjno – biurowej.



2981 elewacja części administracyjno – biurowej.



2989 wyjścia ewakuacyjne z restauracji i dużej sali kameralnej. Okna na kondygnacjach +1 i +2 z holi bocznych przy widowni.



2991 drzwi wyjścia ewakuacyjnego z klatki schodowej K-1.



2995 wyjścia ewakuacyjne z dużej sali kameralnej i z klatki schodowej K-2. Okna na kondygnacjach +1 i +2 z holi bocznych przy widowni.



2944 Wyjścia z klatek schodowych K-1 i K-2 na kondygnacji +1 z zejściem na kondygnację 0.



2956 drzwi do holu wejściowego prowadzące z klatek schodowych K-1 i K-2.



2945 drzwi do holu wejściowego prowadzące z klatek schodowych K-1 i K-2.



2943 drzwi do holu wejściowego prowadzące z holu prawego i lewego (3 szt.). Po prawej stronie widoczna część drzwi do holu wejściowego z klatek schodowych K-1 i K-2. U góry podciąg przy którym zastosowane zostaną ruchome kurtyny dymowe DH 60. Korytarz łączy hol prawy z lewym z klatkami schodowymi K-1 i K-2.



2958 spocznik klatek schodowych K-1 i K-2 ze szklaną zewnętrzną obudową, w sąsiedztwie okna innej części budynku.



2940 spoczniki ze stopniami na drogach ewakuacyjnych w bocznych holach widowni.



2915 klatka schodowa K-3 na kondygnacji 0 z oprawą oświetlenia ewakuacyjnego.



2916 klatka schodowa K-3 (widok z kondygnacji +1) z biegiem schodów na kondygnację +2 z oprawą oświetlenia ewakuacyjnego.



2917 klatka schodowa K-3 (widok z kondygnacji +1) z częścią biegu schodów na kondygnację +2 i z drzwiami wyjścia ewakuacyjnego na zewnątrz budynku.



3010 klatka schodowa K-3 (widok z kondygnacji +2) z częścią biegu schodów na kondygnację +1.



2926 widownia z balkonem. Wyjścia ewakuacyjne. Elementy sufitu objęte ochroną zabytków.



2928 Elementy sufitu objęte ochroną zabytków.



2929 Elementy sufitu objęte ochroną zabytków.



2933 otwór sceniczny przewidziany do zastosowania kurtyny przeciwpożarowej.



2935 korytarz ewakuacyjny za sceną. Drewniana szafka hydrantowa dwustronnie obsługiwana.



3008 drzwi ewakuacyjne z widowni z oprawą oświetlenia ewakuacyjnego.



3041 przeciwpożarowy hydrant wewnętrzny dwustronnie obsługiwany zamontowany w ścianie oddzielenia przeciwpożarowego scena/korytarz ewakuacyjny.



3045 zabezpieczenie otworu drzwiowego sceny urządzeniami zraszaczowymi.



3047 zabezpieczenie wejść z pomostów technicznych sceny do klatek schodowych K-6 i K-7 urządzeniami instalacji zraszaczowej.



3053 stanowisko inspicjenta.



3052 rozdzielnia elektryczna.



3049 elementy głównej konstrukcji stalowej pomostu technicznego nad sceną.



2961 jednobiegowa klatka schodowa K-5 na kondygnacji najwyższej +3 w części budynku „B” (administracyjno – biurowy).



2963 jednobiegowa klatka schodowa K-5 prowadząca z kondygnacji najwyższej +3 na kondygnację +2 w części budynku „B” (administracyjno – biurowy).



2964 kondygnacja +2 klatka schodowa K-5, korytarz z drzwiami do pomieszczeń biurowych.



2966 kondygnacja +1 klatka schodowa K-5, korytarz prowadzący do wyjścia na zewnątrz budynku.



3122 w głębi hol, przez który przeprowadzona jest droga ewakuacyjna z klatki schodowej K-2 do wyjścia na zewnątrz budynku. Zamknięcie holu ruchomą kurtyną dymową DH 60 wzdłuż podciagu podpartego słupem.



3123 zmieniona o ½ szerokość biegu w klatce schodowej K-2.



3124 zmieniona o $\frac{1}{2}$ szerokość biegu w klatce schodowej K-2.